

Металл цонх хаалга HP65 систем

Албан байгууллага, орон сууц үйлчилгээний төвийн үүдний өнгө төрхийг илэрхийлэх металл вакум хос болон дан хавтастай хаалга цонх нь орон зайг бий болгохоос гадна гэрэл нэвтрүүлэх чанар сайтай. Металл вакум хийц нь эдэлгээ удаантай, деформацид ордоггүй, өнгө загварын өргөн сонголттой байдаг давуу талуудтай. Дулааны гүүрэн тусгаарлагчтай учир дулаан алдагдлаас бүрэн сэргийлж чаддаг. Цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон татуурга, нугас болон бусад тоноглолуудаар иж бүрэн тоноглогдсон ба өнгөний өргөн сонголттой байдаг.



Техникийн мэдээлэл

Системийн зузаан	55 mm , 3 камер
Жийргэвч резин	3 давхар
Шилэн пакетны зузаан	24-33 mm
Дулаан дамжилтын итгэлцүүр	2,9 W{m ² *K}
Дуу чимээ тусгаарлалт ДБ	34 дБ
Салхины ачааллын эсэргүүцэл	1600 Pa
Ус чийг нэвтшилт	600Pa
Агаар нэвтрүүлэлт	700Pa
Ханын зузаан	1.6/2мм

Шилэн багцын тухай

Шилэн багц нь нэг хөндийт хоёр давхар болон хоёр хөндийт гурван давхар шилтэйгээр аргон хий шахагдсан, гадна дотор шил нь стандарт шил, хатаасан тунгалаг ба өнгөт шил, дулаан хадгалах түрхэгтэй (LOW-E) шилтэйгээр иж бүрэн тоног төхөөрөмж дээр олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэдэг. Шилэн багцны гадна талын шилний өнгийг ОХУ-ын "САЛАВАТ СТЕКЛО", БНХАУ-ын "NORTHGLASS", болон "ШИЛЭН ХИЙЦ" зэрэг компаниудын үйлдвэрлэсэн шилнээс сонголт хийх боломжтой.



1 хөндийт 2 давхар шил



2 хөндийт 3 давхар шил



Өнгөт шил