


CMH70 ЗАГВАРЫН МЕТАЛ ВАКУМ ЦОНХ

Дэлхийд танигдсан 33 жилийн түүхтэй JOYDON брэнд 1988 оноос ENS буюу Европ стандартууд мөн GB буюу БНХАУ-ын үндэсний стандартуудыг хангасан ухаалаг болон механик үйлдэлтэй хөнгөн цагаан цонх хаалга, шилэн фасад, шилэн хорго, хайс гэх мэт олон арван нэр төрлийн хөнгөн цагаан хайлшин бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй хөгжүүлж  БНХАУ-ын барилгын материал үйлдвэрлэлийн салбарт тэргүүлэгч болж чадсан брэнд юм



ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Профиль: Хөнгөн цагаан цувимал
- Гадна хүрээний зузаан: 70мм
- Салхивчны зузаан: 80мм
- Бэлдэцийн ханын зузаан: 1.8мм
- Дулааны гүүрэн тусгаарлагч 32мм
- Гадаргуу: хуурай нунтаг будгийн технологи
- Халуун хүйтэнд тэсвэртэй EPDM-A зэрэглэлийн 3 давхар жийргэвч резинтэй
- Шилэн пакетны төрөл: Хоёр хөндийт 3 давхар шилэн пакет
- Германы GU брэндийн тоноглол



Өнгөний сонголт



- Joydon брэнд хэрэглэгчдэд аюулгүй ажиллагаатай, чанартай, загварлаг бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зорилгоор Дэлхийд чанараараа танигдсан 30 орчим Үндэстэн дамнасан корпорацудын брэндүүдтэй хамтран ажилладаг ба

Зөвхөн нэг цонх үйлдвэрлэхэд 284 ширхэг тус бүрийн онцлог үүрэгтэй зүйлсийг ашиглан эцсийн бүтээгдэхүүнийг бий болгодог.

- Joydon брэндийн цонх, хаалганы онгойлтын системүүд нь олон улсын стандартыг хангасан бөгөөд 20,000 удаагийн туршилтаар баталгаажсан найдвартай, аюулгүй ажиллагаатай юм мөн Joydon брэндийн гурван төрлийн хамгаалалтын торноос сонгох боломжтой.

1. Гэрлийг бүрэн нэвтрүүлж бичил биетнээс хамгаална.
2. Аюулаас хамгаалж ,гэрлийг бүрэн нэвтрүүлнэ.
3. Бат бөх аюулгүйн тор



ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

- Дулаан дамжилтын итгэлцүүр: GB/T8484-2008 зэрэглэл 7; K=1.6w/(m².k)
- Дуу чимээ тусгаарлалт: GB/T7106-2008 зэрэглэл 3; RW(C;Ctr)=35(+2;-6)db
- Ус чийг тусгаарлалт: GB/T7108-2008 стандартын зэрэглэл 6; 700Pa
- Агаар нэвтрүүлэлт: GB/T7106-2008 стандартын зэрэглэл 8;
- Салхины ачааллын эсэргүүцэл: GB/T7106-2008 стандарт зэрэглэл 9; 5.0kPa

